

Пассивный акустический элемент граундстека Dynacord Cobra 4 TOP
(по 1 шт. на каждую сторону)

	Трехполосная пассивная акустическая система;
	Сопротивление (НЧ/СЧ/ВЧ) - 8 Ом/8 Ом/8 Ом;
	Мощность - 700 Ватт (RMS), 1400 Вт (программная), 2800 Вт (пиковая);
	Максимальный уровень звукового давления - 131 дБ;
	Угол раскрытия @1 кгц - 120° (горизонтально) x 30° (вертикально);
	Угол раскрытия @10 кгц - 90° (горизонтально) x 40° (вертикально);
	Частотный диапазон - 90 Гц - 17 кгц;
	Активный кроссовер - 124 Гц - 700 Гц - 4 кгц;
	Высокочастотный драйвер - ДН 2Т / НРТ 94;
	Среднечастотный линейный массив - С8 (x4);
	Низкочастотный динамик - Electro-Voice EVX 155;
	Разъемы - Speakon NL8 MPR x2;
	Материал кабинета - березовая фанера толщиной 18 мм;

Пассивный акустический элемент граундстека Dynacord Cobra 4 FAR
(по 1 шт. на каждую сторону)

	Трехполосная пассивная акустическая система;
	Сопротивление (НЧ/СЧ/ВЧ) - 8 Ом/8 Ом/8 Ом;
	Мощность - 800 Ватт (RMS), 1600 Вт (программная), 3200 Вт (пиковая);
	Максимальный уровень звукового давления - 131 дБ;
	Угол раскрытия @1 кгц - 120° (горизонтально) x 30° (вертикально);
	Угол раскрытия @10 кгц - 90° (горизонтально) x 5° (вертикально);
	Частотный диапазон - 90 Гц - 17 кгц;
	Активный кроссовер - 124 Гц - 700 Гц - 4 кгц;
	Высокочастотный драйвер - ДН 2Т / НРТ 94;
	Среднечастотный линейный массив - С8 (x4);
	Низкочастотный динамик - Electro-Voice EVX 155;
	Разъемы - Speakon NL8 MPR x2;
	Материал кабинета - березовая фанера толщиной 18 мм;

Пассивный акустический Сабвуфер граундстека Dynacord Cobra PWH (по 2 шт. на каждую сторону)

	Сопротивление	8 Ом
	Мощность RMS	600 Вт
	Прогр. мощность	1200 Вт
	SPL, 1Вт/1м	101 дБ
	SPL, max	132 дБ/м
	Частотный диапазон	30-150 Гц

Цифровая микшерная консоль Digidesign D-show

	Внутренняя частота дискретизации:	48 кГц
	Задержка при обработке сигнала:	Меньше, чем 2.8 мс (96 каналов, путь: стейджбокс-консоль-стейджбокс)
	Внутренняя обработка:	Выше 48 бит, фиксированная точка 288 дБ внутренний динамический диапазон
	Частотная характеристика:	+/- 0.5 дБ (22 - 20000 Гц)
	Искажения THD + N:	Меньше, чем 0.01 %, -1 dbfs, 20 - 20000 Гц
	Динамический диапазон:	108 дБ
	Максимальный уровень по напряжению:	84 дБ (stage input to L-R bus, channel & L-R faders @ max)
	Остаточный шум:	-90 дБмВт (22 - 20000 Гц)
	USB разъемы:	USB 1.0/USB 2.0
	GPI входной разъем:	DB-25 D-Sub, гнездо
	GPI выходной разъем:	DB-25 D-Sub, штекер
	Разъем для ножной педали:	1/4" TRS
	Midi (вход/выход):	5-контактный разъем DIN, гнездо

	Word Clock (вход/выход):	BNC гнездо
	VGA разъем:	DB-15 мини (разрешение: 1024 x 768)
	Ethernet Control:	RJ-45 (для есх удаленного доступа)